

車椅子一式 仕様書

【規格】

番号	品番	商品名	メーカー名	数量
①	USG-1	ユーエスジー1	㈱ミキ	30台
②	BAL-12	バル12	㈱ミキ	5台
③	BAL-12 マルチエルゴエレベーター仕様	バル12 マルチエルゴエレベーター仕様	㈱ミキ	5台
④	NEXTROLLER_sp II	ネクストローラー_シルバー_パッケージ 2	㈱ミキ	10台
⑤	MBY-41BSW	とまっティ MBY-41BSW	㈱ミキ	1台

製品については、以下の要件を満たすこととする。

・①の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

後輪はハイポリマータイヤ仕様で、座シートはクッション性をもたせるため、20mm厚の座シートとする。  
背折れ、介助ブレーキ付。

・②の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

ティルト機能、リクライニング機能、ティルト機能とリクライニング機能は別々に操作が可能なものであること、アームサポート高5段階調整、背折れ、跳ね上げ、スイングアウト、背張り調整、介助ブレーキ、フットブレーキ、ヘッドサポート上下調整式、ハイポリマータイヤ標準装備。

・③の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

ティルト機能、リクライニング機能、ティルト機能とリクライニング機能は別々に操作が可能なものであること、アームサポート高5段階調整、背折れ、跳ね上げ、スイングアウト、背張り調整、介助ブレーキ、フットブレーキ、ヘッドサポート上下調整式、ハイポリマータイヤ標準装備、エレベーター、フットサポート前後・左右・角度可変、レッグサポート前後・左右・角度可変。

・④の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

座面昇降型のリクライニング式車椅子（リクライニング角度100～170度）で、170度まで倒した時に約14cm座面が上がるものとする。ショルダーサポートが付いており、移乗する時にも邪魔にならないよう、可倒式とする。シートフレーム奥行き5段階調整、押し手高調整、ヘッドサポート4段階調整、エレベーター、介助ブレーキ、フットブレーキ、ハイポリマータイヤ標準装備。

・⑤の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

ブレーキ補助装置が付き低座面仕様（前座高：375mm）であること。

スイングアウト、背折れ、アームサポート高4段階調整機能、介助ブレーキ、座クッション付。

また、後輪は、エアータイヤ仕様で、空気圧が減ってきても、通常の駐車ブレーキよりも効きの良い駐車ブレーキが標準装備されているものとする。