

仕様書

1. 使用目的
 1. 仰臥位入浴介護浴槽。
 2. 寝たきりのご利用者様も安心して入浴できるサービスを提供する。
 3. 小規模な浴室への適応を重視した設計となっており、3×3mの省スペースに設置可能。
2. 品名／品番
介護浴槽 ジュストデビュー
HK-227L-U1
電動昇降式ストレッチャー
RA-227L/R
3. メーカー名
オージー技研株式会社
4. 機器構成
浴槽本体 2台
専用ストレッチャー 2台
5. 浴槽・タンク仕様
 1. 浴槽外形寸法：約 2080(L)×890(W)×840(H)mm
 2. 質量：約 120kg
 3. 浴槽内寸法：約 1895(L)×710(W)×500(D)mm
 4. 実使用湯量：約 345(L)
 5. 浴槽容量：約 455(L)
 6. 操作パネル：浴槽サイド中央に大型パネル（タッチ式集中操作パネル）
6. 浴槽本体
 1. 全長 2080(L)×890(W)×840(H)mm 以下であること。
 2. 3×3mの浴室へ設置可能であること。
 3. 間口 900mm以上の浴室と、廊下幅 1500mmの搬入が可能であること。
 4. 浴槽内寸法は概ね 1895mm(L)×710mm(W)×500(D)以上であること。
 5. 入浴者がゆつたりと入浴できるよう、浴槽内の長手方向の内寸は、1895mm以上あること。

《安全性》

 1. 担架を浴槽にスライドさせたその場で、入浴操作や入浴ケアが行えるよう、サイドパネルに、入浴に必要な操作スイッチや表示が配置されていること。
 2. スイッチは、文字とイラストにて表示され、分かりやすく、使いやすいよう配慮されていること。
 3. 給湯、増し湯、シャワー、浴槽湯温、入浴時間等がデジタルで表示されていること。
 4. 貯湯温度設定とハンドシャワー温度設定が電動ミキシングを採用し、温度設定が簡単であり、確実であること。
 5. 入浴者がより快適に入浴できるよう、噴流装置を搭載し、自動拡販機能を有する

こと。

7. 昇降式ストレッチャー 仕様

1. 外形寸法
約 1946×1031x1068～1545 (H)mm
2. 質量：約 125kg

8. 昇降式ストレッチャー

- 《寸法》
1. 搬送車のシート高が 444mm 以下で座面が低く、移乗が容易であること。

《安全性》

1. 浴槽と組合せて使用するストレッチャーには、安全ベルトが 2 本あり、尚且つ大型サイドフェンス及び上半身部分に脱落防止ガードと手摺を装備している事。
2. 安全機能として、ストレッチャーでの入浴に際し、高温時の担架下降停止機能を有している事。
3. 担架の幅は、580mm 以上あり、ゆったり入浴出来ること。
4. 担架の昇降は、リモコンにて簡単に昇降でき、電動昇降式である物。
5. リモコン側に、入浴時間の経過が判る表示があること。
6. 浴槽と組み合わせた場合、浴槽の縁から支柱の先端までの長さが 300mm 以下とし介助者の視野を広げる工夫がなされている物。

《衛生面》

1. マットとシート部は、簡単に着脱でき、隅々まで掃除しやすく衛生的であること。

9. 取付設置工事

給湯、給水、排水、電気工事は一時工事として立ち上げ配管等のつなぎこみ二次側に関する作業は浴槽設置メーカーの作業とする。
設置レイアウトは別途図面を参照する。

10. メンテナンス

機器を設置するメーカーは、神奈川県内に販売事業所を設け、メンテナンス体制が整っていること。