

車椅子一式 仕様書

【規格】

番号	品番	商品名	メーカー名	数量
①	USG-1	ユーエスジー1	㈱ミキ	30 台
②	BAL-12	バル 12	㈱ミキ	10 台
③	BAL-12 マルチエルゴエレベーター仕様	バル 12 マルチエルゴエレベーター仕様	㈱ミキ	5 台
④	NEXTROLLER_sp II	ネクストローラー_シルバー_パッケージ 2	㈱ミキ	10 台
⑤	MBY-41BSW	とまっティ MBY-41BSW	㈱ミキ	1 台

製品については、以下の要件を満たすこととする。

- ・①の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

後輪はハイポリマータイヤ仕様で、座シートはクッション性をもたせるため、20 mm厚の座シートとする。  
背折れ、介助ブレーキ付。

- ・②の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

ティルト機能、リクライニング機能、ティルト機能とリクライニング機能は別々に操作が可能なること、アームサポート高5段階調整、背折れ、跳ね上げ、スイングアウト、背張り調整、介助ブレーキ、フットブレーキ、ヘッドサポート上下調整式、ハイポリマータイヤ標準装備。

- ・③の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

ティルト機能、リクライニング機能、ティルト機能とリクライニング機能は別々に操作が可能なること、アームサポート高5段階調整、背折れ、跳ね上げ、スイングアウト、背張り調整、介助ブレーキ、フットブレーキ、ヘッドサポート上下調整式、ハイポリマータイヤ標準装備、エレベーター、フットサポート前後・左右・角度可変、レッグサポート前後・左右・角度可変。

- ・④の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

座面昇降型のリクライニング式車椅子（リクライニング角度100～170度）で、170度まで倒した時に約14cm座面が上がるものとする。ショルダーサポートが付いており、移乗する時にも邪魔にならないよう、可倒式とする。シートフレーム奥行き5段階調整、押し手高調整、ヘッドサポート4段階調整、エレベーター、介助ブレーキ、フットブレーキ、ハイポリマータイヤ標準装備。

- ・⑤の車椅子は、以下の機能がついているものとする。

ブレーキ補助装置が付き低座面仕様（前座高：375mm）であること。

スイングアウト、背折れ、アームサポート高4段階調整機能、介助ブレーキ、座クッション付。

また、後輪は、エアタイヤ仕様で、空気圧が減ってきても、通常の駐車ブレーキよりも効きの良い駐車ブレーキが標準装備されているものとする。

※同等品不可